

Model			XRGI 6	XRGI 9	XRGI 15	XRGI 20
Dane podstawowe	Moc elektryczna	kW	2,5 - 6,0	4,0 - 9,0	6,0 - 15,0	10,0 - 20,0
	Rodzaj prądu	-	trójfazowy			
	Częstotliwość	Hz	50			
	Napięcie	V	3 x 400			
	Moc cieplna	kW	8,2 - 12,2 (do 13,3 dla 50/30°)	12,0 - 19,2 (do 21,3 dla 50/30°)	20,6 - 30,6 (do 33,1 dla 50/30°)	26,1 - 38,7 (do 42,2 dla 50/30°)
	Temperatura wody (zasilanie/powrót)	°C	~ 80 / 5-70		~ 85 / 5-75	
	Typ gazu	-	Gaz ziemny (wszystkie rodzaje), LPG			
	Zużycie gazu*	kW	19,4	29,5	49,5	61,1
	Przebieg techniczny	h	10000			8500
Silnik	Typ silnika	-	TOYOTA, rzędowy, 4-suwowy, 3-cylindrowy		TOYOTA, rzędowy, 4-suwowy, 4-cylindrowy	
	Pojemność	cm ³	952		2237	
	Prędkość obrotowa	obr/min	1500			
Generator	Typ generatora	-	Asynchroniczny, 4-biegunowy			
Wymiary	Wysokość	mm	960		1170	
	Szerokość	mm	640		750	
	Głębokość	mm	920		1250	
Masa		kg	440		770	
Hałas (z odległości 1 m)		dB(A)	49		53	49
Sprawności przetwarzania energii z gazu*	Sprawność całkowita	%	93,6	95,3	92,3	96,1
	Sprawność elektryczna	%	30,6	30,4	30,5	32,7
	Sprawność cieplna	%	63,0	64,9	61,8	63,4